

**SCHEDA TECNICA**  
**SELENIA WR 5W-40**  
**CODICE PRODOTTO: 1092**

**IMPIEGO**

Lubrificante per motori Diesel di ultima generazione ad ampio range viscosimetrico. Garantisce ottimali partenze a freddo, riduzione dei consumi e massima protezione anche alle alte temperature.

**SPECIFICHE**

SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF,  
FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, MB-Approval 229.3, VW 505.00,  
VW 502.00, GM-LL-B-025

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	B. & C.
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,856
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	15,0
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	175
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	>200
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< -36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.