

**SCHEDA TECNICA**  
**URANIA FE**  
**CODICE PRODOTTO: 1347**

**IMPIEGO**

Lubrificante sintetico per motori Diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali. Formulato per rispondere alle richieste di IVECO e alle specifiche sia internazionali che dei principali costruttori europei, consente la riduzione dei consumi di carburante.

**SPECIFICHE**

SAE 5W-30, IVECO 18-1804 CLASSE TFE, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I023.M01, ACEA E4/E7, API CF, DAF HP1/HP2, MACK EO-M Plus, MAN M3277, MB-Approval 228.5, MTU OIL TYPE 3, RENAULT VI RXD Performance, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,860
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	11,4
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	165
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	16
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-55
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE
NUMERO ACIDITA'	ASTM D 974	mg KOH/g	2.1

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.