

SCHEDA TECNICA
URANIA DAILY LS
CODICE PRODOTTO: 1358

IMPIEGO

Lubrificante totalmente sintetico, specifico per i motori dei veicoli IVECO Daily ed in particolare quelli di ultima generazione (EURO V). La sua formulazione "Low Saps" protegge in maniera ottimale il filtro antiparticolato (DPF) e ha elevate proprietà Fuel Economy.

SPECIFICHE

SAE 5W-30, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I510.D09

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	10,1
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	> 150
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	< -36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
NUMERO ACIDITA'	ASTM D 974	mg KOH/g	1.7

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.