

CARACTERISTICI TEHNICE

AGRICOIL UTTO

CODUL PRODUSULUI: 140Z

APLICARE

Lubrifiant multifuncțional UTTO special pentru transmisii, sisteme hidraulice și frâne umede ale tractoarelor, utilajelor pentru ferme și a utilajelor de terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-30, API GL 4, ISO VG 32/46, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, MF M1135, M1110, M1141, M1145, M1143, M1127A/B, M1129A Performanță, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, JD J20C Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L3
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	147
VÂSCOZITATE @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-40
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	10

Toate datele tehnice au numai rol de referință.