

SCHEDA TECNICA
TUTELA TRANSMISSION ATF 120
CODICE PRODOTTO: 1463

IMPIEGO

Olio ATF totalmente sintetico per Trasmissioni Automatiche. Particolarmente indicato in applicazioni severe; garantisce l'allungamento dell'intervallo di sostituzione olio.

SPECIFICHE

ATF DEXRON II, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/II, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I512.L05,
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, ZF TE-ML 20F

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,842
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	10,1
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D 445	cSt	61
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	153
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D 2983	cPs	22600
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	240
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-51

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.