

**SCHEDA TECNICA**  
**HPX**  
**CODICE PRODOTTO: 1512**

**IMPIEGO**

Lubrificante a base sintetica per motori benzina e diesel di vettura.

**SPECIFICHE**

SAE 20W-50, ACEA A3/B2, API SJ/CF, MB-Approval 229.1, VW 501.00-505.00

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	VERDE
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,890
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	20,1
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	135
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	9
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	230
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	-27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

09/2014