

## CARACTERISTICI TEHNICE

### PARAFU 11

**CODUL PRODUSULUI: 1655**

### APLICARE

Lichid de răcire concentrat pentru motor, antigel și lichid de protecție. Pe bază de etilenglicol și inhibitori de coroziune.

### SPECIFICAȚII

FIAT 9.55523, IVECO 18-1830, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I002.C00, CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Tip 1, ASTM D 6210 Tip 1-FF, CHRYSLER MS 7170

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	GREEN BLUE
DENSITATE @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	7,7
LIMITARE ALCALINITATE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	16
PUNCT DE FIERBERE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
PUNCT DE SOLIDIFICARE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SPUMĂ @ 88°C	ASTM D 1881	cc	50
PROBĂ DE COROZIUNE PE PLACĂ DE STICLĂ	ASTM D 1384	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.