

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAFLU HT

CODUL PRODUSULUI: 1684

APLICARE

Lichid de răcire cu durată lungă de viață concentrat pentru motor, antigel și lichid de protecție. Pe bază de etilenglicol, inhibitori organici de coroziune și agent aversiv.

SPECIFICAȚII

ASTM D 6210 Tip 1-FF, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I103.N02

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	YELLOW
DENSITATE @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
LIMITARE ALCALINITATE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
PUNCT DE FIERBERE (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108
PUNCT DE SOLIDIFICARE (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
SPUMĂ @ 88°C	ASTM D 1881	cc	40
PROBĂ DE COROZIUNE PE PLACĂ DE STICLĂ	ASTM D 1384	--	PASS
COMPATIBILITATE APĂ DURĂ	FIAT 50537	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.