

CARACTERISTICI TEHNICE
AKCELA HY-TRAN ULTRACTION
CODUL PRODUSULUI: 1773

APLICARE

Lubricant with a unique formulation specifically developed for transmissions, hydraulic systems and wet brakes of CASE IH, STEYR and CASE machines.

SPECIFICAȚII

MAT 3540

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B&C
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	57
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	145
VÂSCOZITATE @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 2983	cPs	3300
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-42
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
FOAM TENDENCY, Seq I / II / III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.