

**SCHEDA TECNICA**  
**TUTELA GREASE MR 3**  
**CODICE PRODOTTO: 1904**

**IMPIEGO**

Grasso per la lubrificazione di cuscinetti mozzi ruote di autoveicoli e per impieghi generali.

**SPECIFICHE**

NLGI 3, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F002.I90,  
IVECO 18-1810 CLASSE I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.I90

**ANALISI**

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	POMATOSO FILANTE
COLORE	VISIVO	--	VERDE
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	245
PENETRAZIONE MANIP. (100000)	ASTM D 217	mm/10	270
PENETRAZIONE A -20°C	ASTM D 217	mm/10	160
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	198
SEPARAZIONE OLIO 30h 100°C	ASTM D 6184	%	1
DILAVAMENTO	ASTM D 1264	%	-5
TIPO ADDENSANTE	--	--	SAPONE LITIO
TIPO OLIO	--	--	MINERALE

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.