

## **SCHEDA TECNICA**

**AKROS MULTI 10W-30**

**CODICE PRODOTTO: 2213**

### **IMPIEGO**

Olio multifunzionale (U.T.T.O.) per la lubrificazione di trasmissioni di trattori e macchine agricole da impiegarsi per cambi e trasmissioni posteriori con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica, guida idrostatica o servosterzo, frizione centrale.

### **SPECIFICHE**

SAE 10W-30, API GL 4, SDFG OT-1891, Volvo WB 101 Performance

### **ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 1,5
DENSITA' A 20 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,9
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	175
VISCOSITA' A -20°C	ASTM D 5293	cPs	3500
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	210
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-39

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

04/2013