

**SCHEMA TECNICA**  
**AKROS MULTI VT**  
**CODICE PRODOTTO: 2251**

**IMPIEGO**

Olio multifunzionale per trattori e macchine agricole per la lubrificazione di trasmissioni con freni a bagno d'olio, cambio di velocità, impianti idraulici, servizi e trasmissioni a variazione continua operanti nelle condizioni più severe.

**SPECIFICHE**

SAE 10W-30, ISO VG 32/46, API GL 4, SDFG OT-1801B, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 06N, ZF TE-ML 07B

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 4
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	10,7
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	143
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	235

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.