

**SCHEDA TECNICA**  
**AKROS TURBO 15W-40**  
**CODICE PRODOTTO: 2255**

**IMPIEGO**

Olio motore per trattori e macchine agricole di elevate prestazioni con motore turbo ed aspirato di ogni tipo e potenza.

**SPECIFICHE**

SAE 15W-40, SDFG OM-1991, ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, MB-Approval 228.3, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071, CAT ECF-1, GLOBAL DHD-1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD-2 Performance, MACK EO-M Plus

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,890
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	14,8
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	140
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<- 27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.