

SCHEDA TECNICA
IDRAULICAR HVI 46
CODICE PRODOTTO: 3551

IMPIEGO

Olio idraulico ad alto indice di viscosità, con spiccate proprietà antiusura, elevata stabilità termica, formulato per l'uso in sistemi idraulici ad alta e bassa pressione, sia per attrezzature industriali che per applicazioni in autotrazione

SPECIFICHE

ISO VG 46, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, DIN 51524 HVLP, CINCINNATI MILACRON P-70

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 2,5
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' A 40°C	ASTM D445	cSt	48
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	150
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	208
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	< -40
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	tracce/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.