

CARACTERISTICI TEHNICE

IDRAULIC FLUID 410

CODUL PRODUSULUI: 2554

APLICARE

Ulei hidraulic antiuzură pentru echipament mobil, utilaje de terasament și sisteme hidraulice independente ale tractoarelor agricole.

SPECIFICAȚII

ISO VG 46, DIN 51524 HLP 46, DIN 51525 PERFORMANCE, CINCINNATI MILACRON P-70 Performance, DENISON HF-0/HF-1/HF-2 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 1,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,878
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	46,2
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,8
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	100
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	202
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

11/2014