



CARACTERISTICI TEHNICE

HERCULES SEVEN

CODUL PRODUSULUI: 2561

APLICARE

Ulei multifuncțional pentru motoarele diesel ale camioanelor cu motoare turbodiesel și ventilate natural. Special creat pentru motoare noi. Acesta respectă cerințele standardelor europene pentru emisii.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, ACEA E5/E7, API CI-4, API CH-4, API SL, MACK EO-N, NIVEL MB 228.3

, ULEI MTU TIP 2

, RENAULT RVI RLD Performance, VOLVO VDS-3

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,6
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	135
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,5
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< - 27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.