



CARACTERISTICI TEHNICE

PULSAR C.R.

CODUL PRODUSULUI: 2587

APLICARE

Lubrifiant complet sintetic, special pentru motoarele pe benzină și motoarele diesel common rail de orice marcă.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-40, API SM/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-01, MB 229.5, RENAULT RN0700/RN0710, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	160
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	230
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-36
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

06/2013