



CARACTERISTICI TEHNICE

PULSAR PROGRESS 5W-30

CODUL PRODUSULUI: 2590

APLICARE

Lubrifiant sintetic, formulat pentru motoarele Grupului VW. Acest lubrifiant minimizează depunerile de cenușă și împiedică îmbâcsirea filtrului de particule. Poate prelungi durata de viață a catalizatorului și la motoarele pe benzină.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-30, ACEA A3/B4-04, ACEA C3, API SM, BMW LL-04 Performance, MB 229.51 Performance, VW 504.00-507.00 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,9
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	160
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-36
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

06/2015