



CARACTERISTICI TEHNICE

PULSAR TURBO SM

CODUL PRODUSULUI: 2591

APLICARE

Tüm marka ve kuvvet derecelerindeki benzinli ve Dizel motorlar için en yüksek kalitede sentetik bazlı yağ.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1, VW 501.01-505.00

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,8
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	146
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,6
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>215
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2013