



## **CARACTERISTICI TEHNICE**

### **GAS PERFORMANCE**

**CODUL PRODUSULUI: 2592**

### **APLICARE**

Synthetic lubricant for engines powered with petrol/CNG or petrol/LPG.

### **SPECIFICAȚII**

SAE 5W-30, API SL, ACEA A5/B5

### **DESCRIEREA TESTULUI**

<b>DESCRIEREA TESTULUI</b>	<b>METODĂ</b>	<b>UNITATE</b>	<b>VALOARE TIPICĂ</b>
ASPECT	--	--	TRANSPARENT
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,860
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,6
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	165
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	233
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -36
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	URME/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

03/2010