



## **CARACTERISTICI TEHNICE**

### **TECHNO R**

**CODUL PRODUSULUI: 2595**

### **APLICARE**

Düşük kül içerikli tam sentetik yağ, en modern çevre kirliliği önleyici sistemlere sahip motor gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

### **SPECİFİKATII**

SAE 5W-40, ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00-505.00, VW 505.01

### **DESCRIEREA TESTULUI**

<b>DESCRIEREA TESTULUI</b>	<b>METODĂ</b>	<b>UNITATE</b>	<b>VALOARE TIPICĂ</b>
ASPECT	--	--	CLEAR
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,12
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	177
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

05/2013