



CARACTERISTICI TEHNICE

MATIC 1350 R

CODUL PRODUSULUI: 2525

APLICARE

Ulei de transmisie pentru cutiile de viteze automate și dispozitive cu acționări hidraulice.

SPECIFICAȚII

ATF DEXRON II D, MERCON (M- 011201), ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, VOITH 55.6335.32 (G607) Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	RED
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	35,5
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	160
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 445	cSt	28000
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

06/2012