



## SUPER FARM 5000 LS 5W30

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

### STANDARD DE CALITATE

SUPER FARM 5000 LS 5W30 corespunde următoarelor standarde internaționale: ACEA E6-E9 E4-E7; API CJ-4/CI-4/CH-4; MB 228.51/228.5/228.31; MAN M3677-M3477-M3277; VOLVO VDS-4/VDS-3; SCANIA LDF; MTU TYPE3; RENAULT RVI RXD; MACK EO-M PLUS; CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077

### DESCRIERE

SUPER FARM 5000 LS 5W30 este un lubrifiant sintetic 100% modern, multi-grade, bazat pe tehnologie de ultimă generație, care sintetizează conținut scăzut de cenușă și este creat pentru a satisface nevoile celei mai noi generații de motoare diesel Turbo cu o gamă extinsă de cutii de viteze și emisii reduse de petrol cu tehnologie EURO 4, EURO 5 și EURO 6, echipate cu cele mai sofisticate sisteme de reducere a gazelor de ardere la evacuare. Am conceput acest produs ținând cont mai întâi de tipul de sarcină și de modul de utilizare a motoarelor. cele mai severe condiții, o adevărată valoare adăugată pentru mașina pe care este aplicat. SUPER FARM 5000 LS 5W30 este conceput și pentru motoarele montate pe utilaje de construcții care funcționează într-un mediu specific și în condiții specifice. Produsul este adaptat să funcționeze în funcție de cerințele producătorilor de echipamente de construcții, garantând o perioadă de service extinsă.

SUPER FARM 5000 LS 5W30 protejează motorul împotriva depunerilor de carbon, care prin arderea combustibilului tind să se adune pe segmentele pistonului și pe suprafața supapei, păstrând motorul curat și perfect eficient. Calitatea uleiului de bază, împreună cu un pachet special de aditivi garantează un comportament remarcabil în exploatarea fiecărui tip de ulei și cu prelungirea intervalelor de schimbare a uleiului, atingând cu ușurință limita de 100.000 km, în conformitate cu prevederile producătorilor.

SUPER FARM 5000 LS 5W30 poate fi un produs multifuncțional definit prin utilizarea lui pe toate tipurile de flote diesel de pe autostradă, construcții și în toate motoarele marine DIESEL supraalimentate.

Utilizând acest produs puteți obține următoarele avantaje:

- Curățenia crescută a motorului
- Protecție crescută împotriva benzilor de lipit
- Presare cu alezaj redus
- Îmbunătățirea protecției împotriva uzurii
- Extensie maximă a intervalului de schimbare a uleiului

SAE	5W30
Densitate la 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298	0.855
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	11.80
Indice de vascozitate ASTM D2270	155
VA ardere °C ASTM D92e	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-33
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	10