



ETRIOS GEO LS 10W40

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS GEO LS 10W40 corespunde următoarelor standarde internaționale: ACEA E6-E9 E7, API CJ-4, MB 228.51-228.31, MAN M3477/3277 CRT, VOLVO VDS-3, SCANIA LA, MTU TYPE3.1, RENAULT RVI RXD/RLD-2, DAF HP-2.

DESCRIERE

ETRIOS GEO LS 10W40 este un lubrifiant modern, multi-grad, bazat pe o tehnologie de sinteză un conținut redus de cenușă și realizat pentru a satisface nevoile celor mai noi generații de motoare turbo diesel cu interval cutie de viteze prelungită și cu emisii reduse de ulei cu tehnologie EURO 4 și EURO 5, majoritatea echipate cu sisteme de reducere moderne a emisiilor gen EGR și SCR.

Calitatea bazei, împreună cu un exact pachet de aditivi garantează un comportament remarcabil în exploatarea fiecărui tip de păcură și cu extinderea intervalelor de schimbare a uleiului, ajungând ușor în limita de 100.000 km, în conformitate cu prevederile producătorilor.

ETRIOS GEO LS 10W40 poate să fie un produs multifuncțional definit prin utilizarea tuturor tipurilor de pe flote diesel de autostradă, construcții și în toate aceste motoare DIESEL marine supraalimentate.

Prin utilizarea acestui produs puteți obține următoarele beneficii:

- Creșterea curățeniei motorului
- Protecție sporită împotriva benzii de lipire,
- Polizare alezaj redusă (polizare stuf)
- Protecție sporită împotriva uzurii
- Prolungirea maximă a intervalului de schimbare a uleiului

SAE	10W40
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.8
Indice de vascozitate ASTM D2270	148
VA ardere °C ASTM D92e	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	10