



ETRIOS TO4 10W/ 30 / 50

Ulei de transmisie pentru utilaje agricole si de constructii

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS TO4 corespunde urmatoarelor standarde internationale:

- CAT TO-4
- ALLISON C4
- KOMATSU MICRO CLUTCH

DESCRIERE

Lubrifianti special concepuți pentru a garanta performanțe maxime pentru transmisiile "Powershift", sistemele hidraulice și axiale și reductoarele pentru mașinile agricole și echipamentele de împrăștiere a pamantului.

Oferă proprietăți anti-uzură ridicate, proprietăți anti-lipire și anti-alunecare care permit cea mai bună eficiență a sistemului de frânare.

Mai mult, formula sa garantează o reducere a consumului de energie și îmbunătățește eficiența circuitului hidraulic.

Seria ETRIOS TO-4 este compusă din produse multifuncționale care se folosesc la schimbatoarele de viteză, transmisiile de frână și bai de ulei, reductoare laterale, reductoare roți, reductoare diferențiale, ascensoare hidraulice, scripeti, ghidaje mecanice și hidrostatice, atunci când sunt necesare produse CATERPILLAR TO-4, ALLISON C4 sau KOMATSU MICRO CLUTCH.

SAE Scale	10W	30	50
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.860	0.870	0.890
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D44	5.5	11.0	17,0
Index ASTM D2270	135	135	120
Punct aprindere V.A.°C ASTM D	205	210	220
Punct picurare °C ASTM	-27	-21	-15