



ETRIOS TWO 20W50

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

STANDARD DE CALITATE

ETRIOS TWO 20W50 corespunde următoarelor standarde internaționale:

ACEA E3 B3 • MB-Approval 228.3 • API CG-4/CF-4 • MAN M3275 • RENAULT RD • MTU TYPE2 • CAT TO-2 • DEUTZ DQC-II 05 • ZF TE-ML-04 C

DESCRIERE

ETRIOS TWO 20W50 este un ulei "HPDO" de tip multifuncțional recomandat pentru toate tipurile de motoare diesel (motoare heavy-duty, motoare pt off-road, motoare de mare viteză sau marine).

Calitatea uleiurilor de bază împreună cu un pachet de aditivi fiabili garantează un comportament excelent de funcționare cu orice tip de motorină și intervale extinse de schimbare a uleiului, conform informațiilor furnizate de producători.

ETRIOS TWO 20W50 poate fi definit ca un produs multifuncțional care va fi utilizat în toate tipurile de flotă pe motoarele diesel de mare viteză, în utilajele de împrăștiere a pământului și în toate motoarele marine DIESEL supra-alimentate.

Următoarele beneficii pot fi obținute dacă utilizați acest produs:

- o curățare mai bună a motorului,
- o mai bună protecție împotriva lipirii inelului piston,
- o polizare redusă a găurii (polizarea țevii de evacuare)
- mai multă protecție împotriva uzurii;
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului.

SAE	20W50
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.880
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	17.0
Indice de vascozitate ASTM D2270	125
VA ardere °C ASTM D92e	224
Punct de curgere °C ASTM D97	-21
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	11