



SUPERGEAR 85W-140

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR 85W-140 este în conformitate cu următoarele specificații:

API GL-5 · MIL-L-2105D · MB 235.1 · ZF TEML 05A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A · VOLVO 97319 · SCANIA STO 1.0

DESCRIERE SI APLICATII

SUPERGEAR 85W-140 este un lubrifiant sintetic modern, produs folosind cele mai înalte niveluri de formulare cu aditivi EP selectați, care oferă produsului o stabilitate termică-oxidantă excepțională și o protecție mai mare pentru pinioane. Datorită echilibrării inovatoare a componentelor formularelor sale, acest produs cu caracteristici high-end EP este capabil să funcționeze cu succes și permanent chiar și cu materiale de frecare

SUPERGEAR SYNTH 85W-140 este recomandat pentru lubrifierea angrenajelor și transmisiilor de direcție ale autovehiculelor supuse unor sarcini moderate, reductoare de viteză cu angrenaje și toate sistemele care necesită un lubrifiant de tip API GL-5.

Caracteristicile lor principale sunt următoarele:

- compatibilitate excelentă cu metalele și sigilii utilizate pentru transmisii;
- protecție bună la uzură la viteză mare pentru cupluri și sarcini de șoc;
- o bună protecție împotriva coroziunii și a ruginei;
- durată lungă de utilizare a încărcăturii;
- performanțe excelente la viteză mare.

SAE	85W140
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.890
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	25.0
Indice de vascozitate ASTM D2270	100
VA ardere °C ASTM CI.O.C	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-15