

Unsoare temperaturi si sarcini mari
High temp & loads grease

GREASE LINE



H-Temp



Unsoare rezistentă la spălare și temperaturi mari

STANDARD DE CALITATE

ISO VG 460

NLGI 2

DESCRIERE

Vaselina pentru utilaje de asfaltat, metalurgie sau masini agricole (bucse, rulmenti, reductoare si cuplaje ce functioneaza la sarcini mari si viteze mici/medii, supuse la temp. ridicate in prezenta apei sau a emulsiilor)

Rezistenta la apa si temperaturi mari, cu punct de picurare de peste 300°C.

Unsorile Petromax H-Temp sunt special formulate pentru a satisface cerințele severe de lubrifiere tipice pieselor supuse la:

- sarcini mari
- contact cu apa
- temperatura ridicata

Caracteristicile specifice ale acestor unsori nu derivă din prezența aditivilor sau a lubrifianților solizi, ci din însăși natura agentului de îngroșare a acestora: un complex de sulfonați de calciu suprabazici, asociat cu uleiuri de bază cu vâscozitate ridicată.

Această combinație vă permite să obțineți simultan următoarele avantaje:

- capacitate excelentă de încărcare, anti-uzură și E.P.P.;
- comportare excelenta la temperaturi ridicate de functionare
- aderența superioara la suprafetele metalice si rezistenta la actiunea de spalare a apei;
- stabilitate mecanică și durabilitate excepționale, chiar și în prezența apei;
- proprietăți anticorozive excelente și pompabilitate mai bună în comparație cu grăsimile tradiționale complexe de calciu, prin urmare pot fi aplicate și folosind sisteme automate centralizate.

Clasa NLGI	ASTM D 217	2
Vâscozitatea uleiului de bază	ISO 3448	ISO VG 460
Culoare		Maro
Aspect		Adeziv pomatos
Penetrație lucretă 60 de lovituri duble	ASTM D 217	265 – 295 mm/10
Natura săpunului		Complex de sulfonați de calciu suprabazici
Punct picurare	ASTM D 566	> 300°C
Test de sarcină de sudură 4 bile EP	ASTM D 2596	> 500 daN
Rezistență la apă	DIN 51807	clasa 1
Proprietăți anticorozive	Test Emcor	0-0
Test Falex	ASTM 2685/38	≥ 3000 lbs