PETROMAX LUBRICANTS

Olio idraulico multifunzionale ad alto Indice di viscosità

HLP

PETROMAX HIDROMAX HM 46

Ulei hidraulic multifunctional

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantii din seria Hidromax HM corespund urmatoarele standarde de calitate:

- AFNOR NFE 448 603 HM
- DIN 51524 PART 2 (HM, H-LP)
- CINCINNATI MILACRON P-68/P-69/P-70
- DENISON HF 2 & HF 0
- Vickers I-286s, M 2950-S

DESCRIERE

Seria de uleiuri Hidromax HM este compusa din produse formate cu baze adecvate selectate cu utilizarea de aditivi corespunzători anti-uzura, anti-rugina, anti-oxidanți și antispumante pentru a obține o excelenta stabilitate chimică și longevitate în exploatare.

Acesta protejează piesele de coroziune, asigurând pornirea ușoară la rece a instalației hidraulice datorită bazei punctului de scurgere. Are remarcabile calități anti-rugină cu reziduri de carbon scăzute.

CARACTERISTICI TIPICE

ISO VG	22	32	46	68	100	150	220	320
Densitate la 15℃.Kg./dm3 ASTM D 1298	0,860	0,860	0,870	0,880	0,890	0,900	0,900	0,905
Viscozitate la 40℃.cSt ASTM D445	19,8 - 24,2	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8	90 - 110	135- 165	198 - 242	288 - 352
Viscozitate la 100℃.cSt ASTM D445	4,1	5,2	6,8	8,7	11	15	19	23
Indice de vascozitate ASTM D2270	100	100	100	100	100	95	95	95
Punct aprindere ℃ ASTM D92	190	205	220	230	230	235	240	245
Punct scurgere ℃ ASTM D97	-24	-21	-21	-21	-18	-18	-18	-18
N. Neutralizare ASTM D 974 mgKOH/g	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 0,4	0,25 - 04
Dezemulsionare ASTM D 1401	40’	40’	40’	60’	60’	60’	60’	60’
Spumare ASTM D 892	30 cc. – 5’	30 cc. – 5’	30 cc. –5’	30 cc. –5’	30 cc. –5’	30 cc. –5’	30 cc. –5’	30 cc. –5’