



SUPERGEAR SYNTH 75W-90

Ulei pentru transmisii mecanice

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul SUPERGEAR SYNTH 75W-90 este în conformitate cu următoarele specificații:

API MT-1/GL-4/GL-5 · ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12 B, 16F, 19C, 21B MAN 341 E3/33 43 S MB 235.8/235.11 · SCANIASTO 1.0

DESCRIERE

SUPERGEAR SYNTH 75W-90 este un lubrifiant modern formulat la cel mai înalt nivel de performanță cu aditivi EP atent selectați astfel încât să se obțină un produs cu o stabilitate termică remarcabilă, antioxidant și de protecție ridicată la uzură chiar și în condiții grele de exploatare.

Pentru echilibrarea inovatoare, componentele selectate fac ca produsul în condiții de extremă presiune să funcționeze în mod satisfăcător și cu durata de exploatare ridicată chiar și pentru transmisiile sincronizate imersate în baie de ulei.

SUPERGEAR SYNTH 75W90 este recomandat pentru lubrifierea angrenajelor manuale sincronizate, inclusiv reductorul cu retarder integrat și transmisii de autoturisme și vehicule comerciale moderne care funcționează la temperaturi ridicate și care necesită un lubrifiant de tip API MT-1 / GL-4 / GL-5.

Printre principalele atribuții:

- Compatibilitate excelentă cu metale și sigiliile utilizate
- Protecție ridicată la uzură, în prezența de mare viteză, cuplu și sarcini de șoc
- O bună protecție împotriva coroziunii și a ruginii
- Durată lungă a serviciului de încărcare
- Performanță excelentă de mare viteză

SAE	75W90
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.860
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	14.9
Indice de vascozitate ASTM D2270	150
VA ardere °C ASTM CI.O.C	210
Punct de curgere °C ASTM D97	-30