

MOL WO M 15

ulei alb de uz farmaceutic si cosmetic



MOL WO M 15 este un produs pe bază de ulei mineral, de înaltă puritate, produs prin rafinarea în mai multe etape a uleiului alb. Nu conține compuși aromatici. Corespunde celor mai importante specificații privind uleiul alb, precum prevederile referitoare la Paraffinum liquidum din Farmacopeea europeană și Farmacopeea ungară, depășind cerințele de puritate cuprinse în standardele 172.878 și 178.3620(a) ale organismului american Food and Drug Administration (FDA).

Aplicatii



Fabricarea produselor farmaceutice

Producția de vaccinuri

Fabricarea produselor cosmetice

Producția alimentelor

Material auxiliar pentru industria de conserve

Utilaje care pot intra în contact cu produse alimentare

Pentru uz industrial

Caracteristici si Beneficii

Grad înalt de puritate

Neutru din punct de vedere chimic, corespunde cerințelor de puritate cele mai stricte

În cazul respectării instrucțiunilor nu dăunează sănătății în contactul direct cu organisme vii

Incolor, fără miros

Culoarea și mirosul produsului nu se modifică

Nu conține compuși aromatici

Utilizare sigură

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: ISO VG 15

KOSHER

HALAL

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

MOL WO M 15

ulei alb de uz farmaceutic si cosmetic



Proprietati

Proprietati	Valori Tipice
Aspect	incolor, lucios, curat
Culoare (Saybolt)	+30
Densitate la 15°C [g/cm ³]	0,848
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	16,2
Viscozitate dinamică la 20 °C [mPa.s]	32
Punct de curgere [°C]	-12
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	190

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.

A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.

A se proteja de lumina directă a soarelui.

În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului referitoare la uleiurile minerale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Durata de depozitare in ambalaje de plastic: 12 luni.

In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 36 luni

Risc de pericol la incendiu: Grad IV.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 35°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101985

Cod SAP si ambalare:

13301947 MOL WO M 15 170KG

13301948 MOL WO M 15 860KG

13302329 MOL WO M 15

Butoi de otel 216,5 l

Container IBC 1000 l

Cisterna

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro