



**PETRONAS**

## CARACTERISTICI TEHNICE

### **AMBRA MULTI G**

**CODUL PRODUSULUI: 2693**

### **APLICARE**

Ulei multifuncțional pentru transmisii (U.T.T.O.) pentru utilizare la tractoare, echipament agricol și utilaje de terasament. Adecvat pentru folosirea în cutiile de viteze tradiționale, cutiile de viteze Power-Shift și Shuttle-Shift, transmisiile spate cu frână umedă, acționările finale laterale, acționările finale ale roților, diferențiale, sisteme hidraulice, unitățile de transfer al puterii, acționările mecanice și hidrostatice și unitățile de servodirecție.

### **SPECIFICAȚII**

SAE 10W-30, API GL 4, MAT 3525, NH 410 B, ZF TE-ML 03 E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

### **DESCRIEREA TESTULUI**

| DESCRIEREA TESTULUI                | METODĂ      | UNITATE           | VALOARE TIPICĂ |
|------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| ASPECT                             | --          | --                | B. & C.        |
| CULOARE                            | --          | --                | L 3            |
| DENSITATE 15°C                     | ASTM D 4052 | g/cm <sup>3</sup> | 0,875          |
| VISCOSITA' @ 100°C                 | ASTM D 445  | cSt               | 9,5            |
| INDICE DE VÂSCOZITATE              | ASTM D 2270 | --                | 140            |
| VÂSCOZITATE @ -25°C                | ASTM D 5293 | cPs               | 6300           |
| PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C. | ASTM D 92   | °C                | 210            |
| TEMPERATURĂ DE CONGELARE           | ASTM D 97   | °C                | < -40          |
| SPUMĂ @ 24°C                       | ASTM D 892  | cc/s              | 0              |

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

09/2017