

**CARACTERISTICI TEHNICE**  
**AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40**  
**CODUL PRODUSULUI: 2747**

**APLICARE**

Ulei multifuncțional pentru performanțe foarte ridicate, special pentru lubrifierea motoarelor diesel ventilate natural și cu turbocompresie ale tractoarelor, utilajelor agricole și a utilajelor de terasament de ultimă generație.

**SPECIFICAȚII**

SAE 15W-40, NH 330H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, MB 228.3, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072

**DESCRIEREA TESTULUI**

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE @ 20 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,4
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	140
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,1
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<- 27

Toate datele tehnice au numai rol de referință.