



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

SYNTIUM MOTO 4SP 10W 50

CODUL PRODUSULUI: 1818

APLICARE

Dört zamanlı motorlarda maksimum performans için tam sentetik yağ, büyük silindir hacimli motosikletlerin ağır şartlarda kullanımına uygundur.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-50, API SN, JASO MA-MA2

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B & C
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	19.3
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	167
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<- 27
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	216
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7.3
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2016