

CARACTERISTICI TEHNICE
AKCELA NO.1 ENGINE OIL 15W-40
CODUL PRODUSULUI: 1763

APLICARE

Ulei de motor multifuncțional de înaltă performanță, special creat pentru asigurarea protecției maxime pentru echipamente de generație nouă CASE.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, NIVEL MB 228.3

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,887
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,6
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	142
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,5
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -27

Toate datele tehnice au numai rol de referință.