

## CARACTERISTICI TEHNICE

**AKROS MULTI 20W-30**

**CODUL PRODUSULUI: 2206**

### APLICARE

Ulei multifuncțional (U.T.T.O.) pentru lubrifierea transmisiilor tractoarelor și a utilajelor pentru ferme pentru folosire la cutii de viteze și transmisii spate cu frâne cu baie de ulei, acționări finale laterale, diferențiale, lifturi hidraulice, fulii de acționare, direcție mecanică, direcție hidrostatică și servodirecție, ambreiaj central

### SPECIFICAȚII

SAE 20W-30, API GL 4, SDFG OT-1891

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 3
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,888
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,6
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	111
VÂSCOZITATE @ -15°C	ASTM D 5293	cPs	5200
COROZIUNE PE PLACĂ DE CUPRU (3h/150°C)	ASTM D 130	--	1A
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	224
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.