



**PETRONAS**

## CARACTERISTICI TEHNICE

**AKROS MULTI 10W-30**

**CODUL PRODUSULUI: 2213**

### APLICARE

Ulei multifuncțional (U.T.T.O.) pentru lubrifierea transmisiilor tractoarelor și a utilajelor pentru ferme pentru folosire la cutii de viteze și transmisii spate cu frâne cu baie de ulei, acționări finale laterale, diferențiale, lifturi hidraulice, fulii de acționare, direcție mecanică, direcție hidrostatică și servodirecție, ambreiaj central

### SPECIFICAȚII

SAE 10W-30, API GL 4, SDFG OT-1891, Volvo WB 101 Performance

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 1,5
DENSITATE @ 20 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,9
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	175
VÂSCOZITATE @ -20°C	ASTM D 5293	cPs	3500
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-39

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2016