



**PETRONAS**

## CARACTERISTICI TEHNICE

**AKROS TURBO 15W-40**

**CODUL PRODUSULUI: 2255**

### APLICARE

Ulei de motor pentru tractoare cu performanțe ridicate și utilaje agricole cu motoare cu turbocompresie sau ventilate de toate tipurile și puterile.

### SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, GLOBAL DHD-1,  
CAT ECF-1 Performance, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071 Performance,  
MACK EO-M Plus Performance, Nivel MAN M3275  
, NIVEL MB 228.3  
, RENAULT RVI RLD-2,  
VOLVO VDS-3 PERFORMANCE

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,890
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	140
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<- 27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

02/2017