

CARACTERISTICI TEHNICE

AKROS UNIVERSAL 15W-40

CODUL PRODUSULUI: 2205

APLICARE

Ulei multifuncțional universal (S.T.O.U.) pentru motoare diesel ventilate și cu turbocompresie de toate tipurile și puterile, transmisii, frâne cu baie de ulei, punți și sisteme hidraulice ale tractoarelor și utilajelor pentru ferme în general.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, SDFG OU1391, API GL 4, API CE, CCMC D4, UNI 20153-NOM C1, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2104 E Performance, MIL-L-2105 Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
CULOARE	--	--	L 8
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,886
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	135
VÂSCOZITATE @ -15°C	ASTM D 2602	cPs	3450
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.