



**PETRONAS**

## CARACTERISTICI TEHNICE

**ARBOR ALFATECH 15W-40**

**CODUL PRODUSULUI: 1024**

### APLICARE

Ulei de motor pentru motoarele diesel ventilate și cu turbocompresie ale tractoarelor, utilajelor agricole și a echipamentului pentru terasament.

### SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77, MACK EO-N, MAN M3275, ULEI MTU TIP 2, NIVEL MB 228.3, SDFG OM-1991, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD Performance

### DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	140
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,885
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	> 210
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-30
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
NUMĂR ACIDITATE	ASTM D 974	mg KOH/g	1,9

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2018