



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

ARBOR ALFATECH SYNT 10W-40

CODUL PRODUSULUI: 3640

APLICARE

Uleiuri de motor multifuncționale cu tehnologie sintetică pentru tractoare, utilaje de terasament, combine, utilaje de recoltat și utilaje agricole în general.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20071/72/76/77/78, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, MAN M3275, NIVEL MB 228.3
, ULEI MTU TIP 2
, SDGF OM-1901A,
VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD-2

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	158
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

06/2019