



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

ARBOR ALFATECH 10W-30

CODUL PRODUSULUI: 3654

APLICARE

Ulei de motor pentru motoarele diesel ventilate și cu turbocompresie ale tractoarelor, utilajelor agricole și a echipamentului pentru terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-30, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072,
NIVEL MB 228.3
, MIL-L-2104 E (level), SDFG OM-1991

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	146
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

06/2019