

CARACTERISTICI TEHNICE
AMBRA MASTERTRAN ULTRACTION
CODUL PRODUSULUI: 2757

APLICARE

Lubricant with a unique formulation specifically developed for transmissions, hydraulic systems and wet brakes of NEW HOLLAND AGRICULTURE and NEW HOLLAND CONSTRUCTION machines.

SPECIFICAȚII

MAT 3540

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B&C
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.870
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	9.3
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	57
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	145
VÂSCOZITATE @ -25°C	ASTM D 5293	cPs	6000
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 2983	cPs	3300
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-42
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
FOAM TENDENCY, Seq I / II / III	ASTM D 892	ml	0/0/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.