

**CARACTERISTICI TEHNICE**  
**TUTELA BRAKE FLUID TRUCK DOT SPECIAL**  
**CODUL PRODUSULUI: 1616**

**APLICARE**

Lichid de frână pe bază de glicoleteri și esteri borici pentru aplicații speciale și pentru regim greu de funcționare.

**SPECIFICAȚII**

FMVSS 116 - DOT4, IVECO 18-1820, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I002.F99, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Clasa 4, CUNA NC 956-01, FIAT 9.55597, ENSAYOS INTA - UNE 26-109-88

**DESCRIEREA TESTULUI**

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	CLEAR
CULOARE	--	--	LIGHT YELLOW
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	1,065
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	2
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 445	cSt	1300
PUNCT DE FIERBERE	ISO 4925	°C	265
PUNCT DE FIERBERE UMED	ISO 4925	°C	173
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI SBR (BUTADIEN STIRENIC)	ISO 4925	--	PASS
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI EPDM	SAE J 1703	--	PASS
EFFECT ASUPRA CAUCIUCULUI NATURAL	ISO 4925	--	PASS

Toate datele tehnice au numai rol de referință.