

**PETRONAS**

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA StAR**CODUL PRODUSULUI: 1138**

APLICARE

Lubrifiant sintetic DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ creat pentru a proteja motoarele pe benzină ALFA ROMEO în condiții foarte severe generate de stilul de condus foarte sportiv.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SM,
FIAT 9.55535-H2 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. F216.D05
, GM-LL-B-025 Performance,
VW 502 00/505 00 Performance, RENAULT RN700/RN710, PORSCHE A40 Performance,
BMW LL-01 Performance, NIVEL MB 229.3

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	175
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**03/2017**