



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

SUPER GOLD 15W-40

CODUL PRODUSULUI: 2682

APLICARE

Ulei de motor pentru motoarele diesel ale tractoarelor, utilajelor agricole și a echipamentului pentru terasament.

SPECIFICAȚII

SAE 15W-40, API CF-4/SG, NH 330G, MIL-L-2104 F Performance

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,874
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	138
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	8,3
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<- 27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

05/2019