

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA 20K

CODUL PRODUSULUI: 1072

APLICARE

Ulei de motor parțial sintetic pentru motoarele pe benzină ale automobilelor.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. F405.N04 , VW 500.00 - 505.00, MB 229.1

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	150
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	URME/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.