



**PETRONAS**

**CARACTERISTICI TEHNICE**  
**TUTELA TRANSMISIUNII FE AXLE**  
**CODUL PRODUSULUI: 1454**

**APLICARE**

Ulei integral sintetic pentru osia din spate cu economisire de combustibil.

**SPECIFICAȚII**

SAE 75W-90, API GL-5/MT1,  
IVECO 18-1805 CLASSE RAS1, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I121.M01, ZF TE-ML 05A,  
ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A

**DESCRIEREA TESTULUI**

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	ASTM D 1500	--	L 1,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	115
VISCOSITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	145
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	196
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< -40

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2016