



PETRONAS

CARACTERISTICI TEHNICE

TUTELA TRANSMISSION AS8

CODUL PRODUSULUI: 2315

APLICARE

Tutela T. AS8 is a synthetic heavy-duty oil, developed specifically for ZF's automatic 5/6/8-speed transmissions. Tutela T. AS8 guarantees maximum performance of the automatic transmission ensuring minimal level of wear.

SPECIFICAȚII

FIAT 9.55550-AV5 CTR N°F139.I11

, MS-90030-A5, ZF-TE-ML-11

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B&C
CULOARE	--	--	GREEN
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,845
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	5,6
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	24,9
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-45
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	206
VÂSCOZITATE @ 100°C DUPĂ TESTUL KLR 20 h	ASTM D 445	cST	5,3

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

12/2016