

**CARACTERISTICI TEHNICE**  
**TUTELA TRANSMISSION ATF 120**  
**CODUL PRODUSULUI: 1463**

**APLICARE**

Lichid de transmisie automată complet sintetic (ATF). Recomandat în special pentru aplicații extreme și pentru interval extins de schimbare a uleiului.

**SPECIFICAȚII**

DEXRON II, IVECO 18-1807 CLASSE AG3/II, REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ NR. I512.L05, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14E, ZF TE-ML 16N, ZF TE-ML 20F

**DESCRIEREA TESTULUI**

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B&C
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,842
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,1
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	61
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	153
VÂSCOZITATE @ -40°C	ASTM D 2983	cPs	22600
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	240
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-51

Toate datele tehnice au numai rol de referință.